REBITE DE REPUXO HERMÉTICO

ALUMÍNIO

Material do Ilhós: Alumínio
Material do Prego: Aço Carbono
Dimensão: DIN 7337
NCM: 8308.20.00
IPI: Conforme legislação
Unidade de venda: Milheiro



Diâmetro	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	6,2 (1/4")
ØD1 min	6,3	7,7	9,3	11,9
K min	1,3	1,5	1,8	2
ØD2 min	1,8	2,2	2,6	3,17

L (mm)	300		400		500		600	
6 1/4"	**2000601** 1MIL 8CX	N1 0,780						
8 5/16"	**2000701** 1MIL 8CX	N1 0,840	**2001101** 1MIL 8CX	N1 1,440	**2001501** 0,5MIL 8CX	N1 2,160		
10 3/8"	**2000801** 1MIL 8CX	N1 0,900	**2001201** 1MIL 8CX	★N1 1,540	**2001601** 0,5MIL 8CX	N1 2,280	**2002301** 0,5MIL 8CX	N1 4,680
12 1/2"	**2000901** 1MIL 8CX	N1 0,960	**2001301** 0,5MIL 8CX	N1 1,580	**2001701** 0,5MIL 8CX	★N1 2,480	**2002401** 0,35MIL 8CX	N1 5,340
14 9/16"					**2001801** 0,5MIL 8CX	N1 2,540		
16 5/8"	**2001001** 1MIL 8CX	N1 1,180	**2001401** 0,5MIL 8CX	N1 1,800	**2001901** 0,5MIL 8CX	N1 2,820	**2002501** 0,5MIL 8CX	N2 5,380
19 3/4"					**2002001** 0,5MIL 8CX	N1 2,900	**2761401** 0,25MIL 8CX	N2 6,360
22 7/8"					**2002101** 0,5MIL 8CX	N1 3,320		
25 1"					**2002201** 0,5MIL 8CX	N1 3,500		

P2 L90 C80 A50 **P3 L90 C80 A60** **P4 L90 C80 A80** **P5 L135 C80 A90** **N1 L140 C120 A90**

Aplicação

Fixação em equipamentos de refrigeração, câmaras de ar, calhas, caixas, tanques com laudo de estanqueidade, janelas e veículos. O rebite de repuxo hermético veda e protege o furo contra possíveis infiltrações de líquidos e gases.

Imagens meramente ilustrativas