REBITE DE REPUXO NEWBOLT

Material do Ilhós: Aço Carbono
Material do Prego: Aço Carbono
Dimensão: DIN 7337
NCM: 8308.20.00
IPI: Conforme legislação
Unidade de venda: Milheiro

Diâmetro	4,8 (3/16")	6,2 (1/4")
ØD máx	4,9	6,6
ØD1 máx	3,1	4,1
Kgf Tração	454	840
ØD1 máx	590	1090

L (mm)	500	600
10	**2770101** 0,5MIL 8CX ★N1 3,830	
14		**2770301** 0,25MIL 8CX ★N1 4,335
15	**2770201** 0,5MIL 8CX N1 4,082	
19		**3282001** 0,25MIL 8CX N1 8,790
21		**2770401** 0,2MIL 8CX N1 10,205

REBITE DE REPUXO NEWLOCK

Material do Ilhós: Aço Carbono
Material do Prego: Aço Carbono
Dimensão: DIN 7337
NCM: 8308.20.00
IPI: Conforme legislação
Unidade de venda: Milheiro



Diâmetro	3,2 (1/8")	4,0 (5/32")	4,8 (3/16")	6,2 (1/4")
ØD máx	3,28	4,08	4,88	5,96
ØD1 máx	2,1	2,7	3,1	3,7
Kgf Tração	106	255	310	425
ØD1 máx	100	285	345	525

L (mm)	300	400	500	600
10	**2769701** 1MIL N1 1,520	**2769801** 1MIL N1 2,620		
12	**3281901** 1MIL N1 2,070		**2769901** 1MIL ★N1 3,920	**2770001** 0,25MIL ★N1 5,500

Aplicação

Fixação de baú de caminhão, containers e estruturas que necessitam de máxima resistência ao cisalhamento. Os rebites new-lock e new-bolt têm recurso de travamento no mandril e força de fixação superior. A aplicação desses fixadores exigem um rebitador específico.

Imagens meramente ilustrativas